

Wandmodel Perfera

FTXM-A/R + RXM-A/R



R-32



Nauwelijks hoorbaar



Heat Boost



Onecta app



Zilverfilter voor
allergeenbestrijding
en luchtzuivering



Multi-
splitcombinaties

Stijlvol wandmodel voor het perfecte binnenklimaat en comfort het hele jaar door, met een hoog energierendement: de zuinigste in de markt!

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- én verwarmingsmodus.
- › Heat Boost: snelle opwarming van de woning tijdens het opstarten van het systeem.
- › Optimale binnenluchtkwaliteit en krachtige luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-technologie.
- › Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering.
- › Fluisterstil: geluidsdruk van slechts 19 dB(A).
- › Comfort+: optimaal comfort met een gelijkmatige temperatuur in de hele ruimte. De dubbele lamel richt de lucht naar het plafond bij koelen en langs de muur bij verwarmen.
- › Onecta app (via geïntegreerde WLAN-adapter) voor online bediening met een app vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant, Amazon Alexa en Homey.
- › 3D-luchtstroom: door een combinatie van de verticale en horizontale auto-swing bereikt de koude/warme luchtstroom de verste hoeken, zelfs in grote ruimtes.
- › Intelligente 2-zonebewegingssensor voor energiebesparing en het creëren van een perfecte luchtstroom.
- › Geschikt voor verbinding met DCS Residential.

C/FTXM-A/R + RXM-A/R

Voorzien van de Flash Streamer-technologie



Set	C/FTXM + RXM			CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R					
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.			kW	0,90/2,00/3,00	0,90/2,50/3,80	0,90/3,50/4,40	1,50/4,20/5,20	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50					
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.			kW	0,80/2,50/3,50	0,80/2,80/5,00	0,80/4,00/5,50	1,50/5,40/6,20	1,70/5,80/6,50	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20					
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C				kW	2,24	2,30	2,35	3,67	3,85	3,99	5,01					
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34					
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		kW	0,50	0,50	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57					
Ruimtekoeling	Energie label				A+++			A++								
	Pdesign	kW		Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10					
	SEER				9,47		9,25	8,11	7,80	6,90	6,20					
	Jaarlijks energieverbruik	kWh			74	92	132	181	224	304	401					
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie label				A+++			A++		A+						
	Pdesign	kW		Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20					
	SCOP set				5,20		5,00	5,00	4,80	4,30	4,10					
	Jaarlijks energieverbruik	kWh			619	647	673	1.120	1.312	1.562	2.117					
Afzekerwaarde (advies)				A	10			16		20						
Binnendeel				C/FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R				
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	298x804x252					299x998x292							
Gewicht	Unit			kg	11,5					14,5						
Kleur	Unit				Wit											
Ventilator -	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	294/378/534/714			276/426/564/792		300/432/588/798		354/468/624/762		546/708/840/1002		600/732/900/1014	
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	294/414/552/684			306/414/564/666		318/426/600/840		414/516/690/870		666/744/912/990		696/762/948/1062	
Geluidsvermogeniveau	Koelen			dB(A)	54			58		60			61			
	Verwarmen			dB(A)	53											
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/41			19/29/45		21/30/45		27/36/44		30/37/46		32/38/47	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	20/26/39			20/27/39		20/28/39		21/29/45		31/34/43		33/36/45	
Buitendeel				RXM	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R					
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	552x840x350					734x954x401							
Gewicht	Unit			kg	36			49		55						
Geluidsvermogeniveau	Koelen			dB(A)	58			61		62		63				
	Verwarmen			dB(A)	58			61		62		60				
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46,0			47		48		48,0		47,0			
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47,0			49,0		49		49,0		48,0			
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~-50							-10~-46					
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-21~-18							-15~-18					
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,95/0,65/675					R-32/1,10/0,75/675		R-32/1,15/0,78/675					
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas			inch	1/4" / 3/8"			1/4" / 1/2"		1/4" / 5/8"						
	Leidinglengte	Max.	m	20			10		30							
	Voorgevuld tot			m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)											
	Additionele vulling (handmatig)			kg/m	15			20								
	Hoogteverschil	Max.	m													
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning			Hz/V	1~/50/220-240											

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.

Wilt u meer weten over de Perfera? Ga naar daikin.nl/perfera, doe de woonscan op daikin.nl/woonscan of neem contact op met uw Daikin installateur.



Airco-Concurrent
Robert schumanndein 2
6229 ES Maastricht
T +31626137678
E info@airco-concurrent.com
<https://www.airco-concurrent.com>

ECPNL24-022A

04/24



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor hydronische warmtepompen, ventilatorconvectoren en systemen met variabele koudemiddelstroom. Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Deze publicatie vervangt ECPNL24-022.